



## SLS

**DP-04**

Innowacyjny środek w formie mlecza do wykańczania powłoki kwarcowo-ceramicznej. Produkt tworzy na zabezpieczonym lakierze dodatkową bardzo trwałą warstwę zapewniającą efekt super poślizgu i natychmiastowej podwyższonej hydrofobowości. Wielokrotnie przedłuża żywotność powłok ceramiczno-kwarcowych. Trwałość 4-6 miesięcy.

**ZASTOSOWANIE:**

- lakiery samochodowe

**SPOSÓB UŻYCIA:**

Produkt gotowy do użycia. Nakładanie produktu należy wykonać w temperaturze 15-18°C. Na utwardzoną powłokę ceramiczno-kwarcową nanieść preparat za pomocą aplikatora i dokładnie rozprowadzić po karoserii (pracę należy wykonać odcinkami). Od razu po nałożeniu delikatnie przepolerować miękką tkaniną, najlepiej z mikrofazy. Czas samoczynnego utwardzania minimum 4 godziny. Uwaga! Nie wykonywać działania na pełnym słońcu i nagrzanej powierzchni.

**SKŁAD:**

Alkohole do 20%, <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, substancje pomocnicze

**WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAGROZEŃ:****Hasło ostrzegawcze:**

Uwaga

**Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:**

H226 – Łatwopalna ciecz i pary

**Zwrot wskazujący środki ostrożności:**

P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

UN 1993

**TERMIN WAŻNOŚCI:**

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

**DODATKOWE INFORMACJE:**

---

TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 20  
tel. (091) 311 97 77, fax: (091)311 97 79  
e-mail: [info@tenzi.pl](mailto:info@tenzi.pl), [www.tenzi.pl](http://www.tenzi.pl)



## **SLS**

**DP-04**

---

*Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).*