



P14 Si

DP-06

Preparat na bazie płynnego kwarcu do zabezpieczania karoserii. Posiada silne właściwości hydrofobowe i nabłyszczające. Jest łatwy w rozprawdaniu i polerowaniu. Nadaje się zarówno na karoserię suchą i mokrą. Można go stosować na lakier, plastiki oraz wszystkie powierzchnie szklane.

ZASTOSOWANIE:

- karoseria samochodowa / lakiery samochodowe

SPOSÓB UŻYCIA:

Produkt w koncentracji. Rozcieńczyć 1:10 z wodą najlepiej zdemineralizowaną (100 ml / 1 l wody). Roztwór roboczy nanieść za pomocą spryskiwacza na czystą powierzchnię (mokrą lub suchą). Przepolerować miękką szmatką (w przypadku mokrej powierzchni polerowanie nie jest konieczne). Dla lepszego i trwalszego efektu procedurę powtórzyć.

SKŁAD:

5-15% kationowe związki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, rozpuszczalniki organiczne, substancje pomocnicze

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ:**Hasło ostrzegawcze:**

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 - Działa drażniąco na skórę

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.



P14 Si

DP-06

DODATKOWE INFORMACJE:

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).