



PC-1

DP-26

Polimerowy preparat do zabezpieczania lakieru z dodatkowym efektem połysku i pogłębienia barwy lakieru. Zapewnia długotrwałą ochronę przed czynnikami atmosferycznymi i hydrofobowość. Bardzo łatwy w aplikacji i polerowaniu. Polecany również jako uzupełnienie istniejącej powłoki ceramicznej.

ZASTOSOWANIE:

- lakiery samochodowe

SPOSÓB UŻYCIA:

Produkt gotowy do użycia. Nakładanie produktu należy wykonać w temperaturze 15-18°C. Nanieść preparat równomiernie na czystą i suchą powierzchnię, wcierając w lakier okrężnymi ruchami. Następnie delikatnie wypolerować przy użyciu ręcznika z miękkiej tkaniny. Przetrzeć czystym ręcznikiem. Nie stosować na nagrzanej powierzchni.

SKŁAD:

Alkohole do 20%, <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, substancje pomocnicze

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAGROZEŃ:



Hasło ostrzegawcze:

Uwaga

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

H226 – Łatwopalna ciecz i pary

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

UN 1993

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać

TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 20
tel. (091) 311 97 77, fax: (091)311 97 79
e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl



PC-1

DP-26

wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).