

**Q7****DP-28**

Niezwykłe skuteczny, profesjonalny preparat, dzięki nowej, ulepszonej formule zapewnia perfekcyjny wygląd i zabezpieczenie lakieru. Tworzy superhydrofobową powłokę. Natychmiast odprowadza wodę z karoserii, nie pozostawiając zacieków. Q7 to gwarancja długotrwałej ochrony przed wilgocią, solą, temperaturą, czynnikami atmosferycznymi i promieniami UV. Wyciąga głębię koloru i ożywia barwę, tworząc efekt lustrzanego odbicia.

**ZASTOSOWANIE:**

- karoseria samochodowa

**SPOSÓB UŻYCIA:**

Produkt gotowy do użycia. Operacje wykonywać w temperaturze otoczenia ok. 18-20 °C najlepiej w pomieszczeniu. Na czystą odłuszczonej powierzchni karoserii nanieść preparat za pomocą aplikatora. Pozostawić na ok. 3-5 min (czas sieciowania). Pracę wykonujemy odcinkami, aby zapobiec nierównomiernemu sieciowaniu i rozkładaniu preparatu. Następnie zdjąć nadmiar produktu i lekko przepolerować szmatką z mikrofibry w celu uzyskania „lustrzanego efektu”. Czynności powtórzyć 3 razy w odstępach ok. 3 godzin (zalecane 3 warstwy). Po nałożeniu ostatniej warstwy czas samoczynnego utwardzania wynosi min. 8 godzin.

**Uwaga:** Operacje nie wolno wykonywać w pełnym słońcu i na nagrzanej powierzchni.

**SKŁAD:**

<5% alkohole, < 20% Węglowodory, C12-C15, n-alkany, < 30% krzemiany, substancje pomocnicze

**WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAGROZEŃ:****Hasło ostrzegawcze:**

Niebezpieczeństwo

**Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:**

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H315 – Działa drażniąco na skórę

H319 – Działa drażniąco na oczy

H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią

H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy



**Zwroty wskazujące środki ostrożności:**

P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P280 – Stosować rękawice ochronne

P301+P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem

P331 – NIE wywoływać wymiotów

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P405 – Przechowywać pod zamknięciem

UN 1993

**TERMIN WAŻNOŚCI:**

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

**DODATKOWE INFORMACJE:**

*Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań ze szkła lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).*