



Q10

DP-29

Elastyczny profesjonalny preparat, który dzięki nowej, ulepszonej formule zapewnia perfekcyjny wygląd i zabezpieczenie lakieru. Tworzy superhydrofobową powłokę, która dzięki swojej elastyczności jest bardziej odporna na uszkodzenia. Q10 to gwarancja długotrwałej ochrony przed wilgocią, solą, temperaturą, czynnikami atmosferycznymi i promieniami UV. Wyciąga głębię koloru i ożywia barwę, tworząc efekt lustrzanego odbicia.

ZASTOSOWANIE:

- karoseria samochodowa

SPOSÓB UŻYCIA:

Produkt gotowy do użycia. Procedurę nakładania produktu wykonywać w temperaturze 18-20°C w pomieszczeniu zamkniętym. Na czystą i odtłuszczoną powierzchnię karoserii nanieść preparat za pomocą aplikatora. Pozostawić na około 10 min (czas sieciowania). Pracę należy wykonywać odcinkami, aby zapobiec nierównomiernemu sieciowaniu i rozkładania preparatu. Następnie zdjąć nadmiar produktu i lekko przepolerować szmatką z mikrofazy w celu uzyskania „lustrzanego efektu”. Czynności powtórzyć 3 razy w odstępach ok. 3 godziny (zalecane 3 warstwy). Po nałożeniu ostatniej warstwy, czas samoczynnego utwardzania wynosi 8 godzin. Uwaga! Nie nanosić w pełnym słońcu i na nagrzanej powierzchni.

SKŁAD:

<5% alkohole, < 20% Węglowodory, C12-C15, n-alkany, < 30% krzemiany, substancje pomocnicze

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAGROZEŃ:**Hasło ostrzegawcze:**

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H315 – Działa drażniąco na skórę

H319 – Działa drażniąco na oczy

H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią

H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 20
tel. (091) 311 97 77, fax: (091)311 97 79
e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl



Q10

DP-29

P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P280 – Stosować rękawice ochronne

P301+P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem

P331 – NIE wywoływać wymiotów

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P405 – Przechowywać pod zamknięciem

UN 1993

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań ze szkła lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).